



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2018 03 27

**PEMCO Compressor Oil ISO 46**

PRODUCT DESIGNATION  
КЛАССИФИКАЦИЯ  
ПРОДУКТА

ISO 46, BB HTGD 90117  
DP 6521 (DAA,DAB,DAH,DAG)  
DIN51506 (VBL, VCL, VDL)  
VDMA 24568; TLV 9013  
Cincinnati P38, P55, P54, and P62  
DON 51515 Part 1, DIN 51515 Part 2  
DIN 51517 Part 2, BS 489  
GE GEK 32568 A/C  
CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries  
E00-87182; MIL-L-17672 D  
US Steel 120; DIN 51524 Part1, Part 2  
Denison HFO; Afnor NF E 48-603

Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	-	6.58	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cСт	41.4-50.6	45.08	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	96	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	216	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-32	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.89	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

