



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

PEMCO Diesel G-7 Blue 10W-40 UHPD

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE10W-40, API CJ-4; ACEA E4-08;E6-08;E7-08; E9-08 MB 228.51 and MB 228.31; MAN M 3477;M 3575 and M 3271-1; MTU category 3.1; Volvo VDS-4; Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 MACK EO-O Premium Plus and EO-N Premium Plus ; Renault RLD-3 and RLD-2; DQC IV-10 LA Detroit Diesel 93K218		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	13.0-14.5	13,27	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	83,94	ASTM D-445
Dynamic viscosity [mPa.s], at -25 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -25°C	7000	5297	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	160	160	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	224	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-42	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	12.5	12.66	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.860	ASTM D-1298

Соответствует требованиям **IST 1050264-01:2009**

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT