



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

**PEMCO Hypoid LSD SAE 85W-140 API GL-5**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 85W-140 , API GL-5		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	>24	25,40	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	328,0	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	100	100	ASTM D-2270
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-15	-23	ASTM D-97
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	228	ASTM D-92
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.894	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT