



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

PEMCO iDRIVE 114 15W-40

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 15W-40, AP I CG-4/CF-4/CF/SL ACEA E3/B3/A3 MB 228.3/229.1 VOLVO VDS MAN 3275 MTU 2.0 Renault RD/RGD		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	13.5-14.5	14.00	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cСт	-	102.00	ASTM D-445
Dynamic viscosity [mPa.s], at -20 °C, max. Вязкость динамическая cП, при -20°C	7000	6950	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	135	139	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	224	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-35	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8.0	8.55	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.888	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT