



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

**PEMCO iDRIVE 210 10W-40**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 10W-40, API SL/CF ACEA A3/B3 MB 229.1		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	13.5-14.5	13.71	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	92.02	ASTM D-445
Dynamic viscosity [ mPa.s ], at -25 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -25°C	7000	6267	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	145	151	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	215	226	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-35	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,0	8,06	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.876	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT