



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 02

**PEMCO iDRIVE 340 5W-40**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.3/226.5 Opel GM-LL-B-025 PORSCHE A40 Renault RN 0710/0700		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	13.0-14.5	13.28	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cСт	-	79.20	ASTM D-445
Dynamic viscosity [ mPa.s ], at -30 °C, max. Вязкость динамическая cП, при -30°C	6600	6300	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	165	170	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	230	236	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-35	-39	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	9.5	9.88	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.854	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT