



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 02

**PEMCO iMATIC 410 ATF-A**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	GM Type-A Suffix A		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	6.5-8.5	6.91	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	-	36.91	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	130	149	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	180	198	ASTM D-92
Pour point °C, max. Температура застывания °C, не выше	-45	-46	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.872	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT