



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2014 04 02

**PEMCO iMATIC 430 ATF DIII**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	GM Dexron® III F/G/H, Ford Mercon®V Ford M2C138-CJ/M2C166-H MB 236.1 Allison C-4/TES 389 ZF-TE-ML 09/11/14; Voith G.607 PSF Applications		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	6.5-8.5	7,12	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cСт	-	33,20	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	130	185	ASTM D-2270
Dinamic Viscosity by Brookfield, cP(mPa s), макс Динамическая вязкость по Brookfield, cP(mPa s), макс.	20000	18000	ASTM D2983
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	210	ASTM D-92
Pour point, °C max. Температура застывания, °C не выше.	-45	-48	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.860	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT