



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Date: 2014 04 03

PEMCO iMatic 452 AG52

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	VW TL 52 162 MB 236.11 JAGUAR JLM 202 38 BMW 832 29 407 807		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	6.5-8.5	7.53	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	36.60	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	130	180	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	206	ASTM D-92
Pour point, °C max. Температура застывания °C, не ниже	-45	-46	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.850	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT