



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 02

**PEMCO iPoid 548 80W-90 GL-4**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 80W-90; API GL-4; AGMA 252.04; ISO 12925-1 CKC; ISO 6743 - 6 CKC; US Steel 224; DIN 51517 Part III		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	15-17	16.45	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	165.23	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	100	105	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	214	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-28	-30	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.91	0.892	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT