



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



Паспорт качества № F-6111 / 2018-06-25

1. **Наименование продукта:** Моторное масло
PEMCO Diesel G-5 UHPD 10W-40, Емкость: 208 l
2. **Дата изготовления продукта:** 2018-06-22
Партия № F-6111
Срок годности 06.2023
3. **Условия хранения:** Хранить в сухом, вентилируемом, прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Не курить в помещении склада. Хранить в недоступном для детей месте.
Дополнительная информация-см. паспорт безопасности.

4. **Показатели продукта:**

PEMCO Diesel G-5 UHPD 10W-40			
Спецификация продукта	SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA E7/A3/B4 VOLVO VDS-3 MAN 3275 MB 228.3 MTU Type 2 MACK EO-N MACK EO-M Plus RENAULT RLD-2 JASO DH-1 Cummins CES 20076/77/78 Caterpillar ECF-2 / ECF-1a Global DHD-1 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC-III		
Наименование параметра	Стандарт	Показатели	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	13.5-14.5	14.22	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	-	93.61	ASTM D-445
Индекс вязкости, не менее	145	156	ASTM D-2270
Вязкость динамическая сП, при -25°C	7000	5416	ASTM D-5293
Щелочное число, мг КОН/g, не менее	10,2	12.46	ASTM D-2896
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	215	226	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-30	-45	ASTM D-97
Плотность при 15°C, кг/л макс.	0,9	0.861	ASTM D-1298
Сульфатная зольность, %	-	1,20	ASTM D-874
Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига, сP 150°C, мин	3,5	3,88	ASTM D-4741
Испаряемость по Noack, %	-	11,5	ASTM D-5800

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT